

ワイヤレス インターカムシステム WT-T500シリーズ

オシャレに業務コミュニケーションスマートインターカム、誕生。



小さい。軽い。こんなスマートなインターカム、初めて・・・

AVX ctor

MO TONO

ポケットサイズで重さ 約70gのスマートさ

サイズは名刺より小さいカードと同じ 85mm×54mm。厚みもわずか16mmで邪 魔になるアンテナは本体に内蔵。業務中 の動きやすさと収納性を重視しました。

ノイズが少なく 聞き取りやすい快適通話

ビクターならではのクリアな音質で、騒音 の中でも音声が明瞭に聞こえます。長時 間使用しても疲労感が少なくストレスを感 じさせない高音質設計です。

ユニホームに合わせて 選べるボディカラー

ボディカラーは、店舗の雰囲気やユニホームに合わせて選べるダークブルーとライトブルーの2色をご用意しました。

設置工事なしで導入、すぐに利用開始

アンテナや配線工事がいらないため、導入したその日からす ぐにご利用いただけます。

(中継器(リピーター)を使用したシステムでは工事が必要な場合があります。)

長時間業務でも安心の13時間連続使用

約13時間(10%使用率時)の連続使用が可能です。業務時間中を通してバッテリー切れを心配することなく、安心してご使用いただけます。

無線局免許資格不要

連絡・相談と 的確な指示

情報共有

緊急時はもちろん、混雑時などにはチームワークを活かした効率的な対応が求められます。 そのためには、スタッフ間の速やかな連絡や相談、責任者からの指示を全員がリアルタイムで共有できる連絡システムが必要です。

スピーディな お客様対応


サービス向上

小売店舗では在庫や商品に関する質問にその場でお答えしたり、飲食店では空席状況を確認して速やかにお客様を誘導する。そんなきめ細かなサービス体制もスタッフ間のスムーズなコミュニケーションから生まれます。

少人数での 効率的運用

業務効率アップ

状況に応じた連絡をリアルタイムで行うことで 少人数体制での業務運用が可能になります。 それぞれのスタッフが持ち場を離れることなく 連絡を密にすることで、スムーズでタイムリー な作業分担や人員配置が可能になります。 ベストのポケットに・・・







スマートに、着こなすように使って欲しい。



ネックストラップで軽快に・・・



和装なら胸元に・・・

だから、使い勝手の良い軽快なスタッフコミュニケ

スタッフ間の連携に

ションシステム

スタッフ間の 情報共有に

混雑時や緊急時の応援依頼への迅 速な対応、在庫の問い合わせやスタ ッフの居場所確認などスムーズな業 務コミュニケーションを実現します。

お問合せへの 迅速な対応に

お客様のご質問やご要望にも、売り 場やレジなど自分の持ち場を離れる ことなく直接担当者に問い合わせて 速やかにお応えします。

構内放送代わりの 連絡網に

お客様に聞かせる必要のない閉店 準備の指示や緊急事態の発生など の情報を、構内放送の代わりとして スタッフに知らせます。

こんな場所に最適です

スーパー、ホームセンター、ドラッグストア、ブックストア、ビデオレンタル店、セレモニーホール、 宅配物流センターなど



- ●子機 (ポータブルトランシーバー) 同士だけで、送信・受信 (交互通話) ができます。
- ▶子機(ポータブルトランシーバー)の通話エリアは約40メートルです。^{※1}
- ※1.通話エリアの数値は目安です。建物の構造や材質などにより異なります。
- ●子機(ポータブルトランシーバー)の台数は無制限です。

■WT-UM50の他にも、使用環境や用途によって選べるコントロールマイクロホン



騒音の中でも 快適通話

インターカム専用型(接話型) コントロールマイクロホン WT-UM8



両手が使える ハンズフリータイプ

インターカム専用ヘッドセット型 コントロールマイクロホン WT-UM33



フロア放送にも対応

フロア放送兼用ヘッドセット型 コントロールマイクロホン

WT-UM12

※フロア放送をする場合には別途 ワイヤレス放送システムが必要です。

ーションが生まれます。

お客様サービスの向上に

お客様&スタッフ・コミュニケーションシステム

オーダーへの 素早い対応に

お客様来店時の入り口からの空席確認や、チャイムコールとの連動によるオーダーへの速やかな対応などお客様へのサービスが向上します。

責任者との 相談・連絡に

事務所などに設置した親マイクを使用して責任者とスタッフ(子機)間で電話感覚の同時通話が可能。よりきめ細かな相談・連絡・指示ができます。

スタッフ間の 情報共有に

混雑時や緊急時の応援依頼への迅速な対応、調理の進行状況やスタッフの居場所確認などスムーズな業務コミュニケーションを実現します。

こんな場所に最適です

レストラン、居酒屋、ビアホール、ゲームセンター、バンケットホールなど



- ●チャイムコールと連動して呼び出し音を子機 (ポータブルトランシーバー) に送出できます。
- ●最初に子機(ポータブルトランシーバー)から送信した場合、中継器(リピーター)に接続した親マイクと子機間での同時通話が可能です。
- ●子機(ポータブルトランシーバー)同士だけで、送信・受信(交互通話)ができます。
- ●子機 (ポータブルトランシーバー) の通話エリアは中継器 (リピーター) を中心に半径約 40~60メートルです。**1
- ※1. 通信エリアの数値は目安です。建物の構造や材質などにより異なります。
- ●中継器 (リピーター) は卓上、壁面、天井への取り付けが可能です。



■構成機器と主な仕様



ポータブルトランシーバー WT-TR50-B/W

●空中線電力:10mW●受信感度:0dBμV EMF以下(12dB SINAD)●電源: DC3.6V (専用充電式電池) ●使用時間:約13時間 (満充電時、リピーターなし、 10%使用率時) ●外形寸法:幅54mm×高さ85mm×厚さ16mm●質量:0.07kg ●仕上:ダークブルー(WT-TR50-B)、ライトブルー(WT-TR50-W)●適合チャ デャー:WT-C15●付属品:専用バッテリー×1、クリップ×1



リピーター **WT-T50**

●空中線電力:10mW●アンテナ:回転式ホイップアンテナ●外部入力:1系統(端 子板)、1系統(Φ6.3フォンジャック) ●モニター出力:1系統(端子板)、1系統(6.3フォンジャック) ●マイク入力:1系統(端子板) ●電源:DC5V(添付ACアダプ ターより供給) ●外形寸法:幅163mm×高さ110mm×厚さ32.5mm (突起物除く)



コントロールマイクロホン WT-UM50

●型式:エレクトレットコンデンサー型●感度:-45dB (0dB=1V/Pa、1kHz) ●ケーブル長:0.8m●質量: 35g (ケーブル含む)



ソフトケース WT-UC50

●質量:17g●仕上:ポリウレタン (艶無黒色)●背面にベルト通し 付き●適合機種:WT-TR50-B/W



チャージャー WT-C50

●電源·DC5V (付屋品 ACアダ プター使用) ●消費電力:DC5V、 1.2A●同時充電可能数:最大3 台●充電時間:約4時間●外形 寸法:幅200mm×高さ110mm ×奥行64mm●質量:0.4kg●付 属品:ACアダプター●適合機種: MT-TR50及び専用バッテリー



イヤホン(10個入り) WT-UE50

●型式:クローズドエアダイナミックタイプ●インピーダンス:公称 32Ω●形状:左耳掛け形●ケー ブル長:0.7m●プラグ:2.5ΦL型、 金メッキ●質量:8.5g(ケーブル

バッテリーパック(3個入り)

WT-UB50

■型式:角型リチウムイオン電池 ●公称容量:720mAh●質量: 19a以下

●関連機器



ホールマスタ WT-MC60

●電源:DC12V(ACアダプター QAL0525-001 (別売)より供給)● 外形寸法:幅150mm×高さ410mm ×奥行145mm●質量:0.5kg



コントロールマイクロホン WT-UM8

●型式:エレクトレットコンデンサ -型●ケーブル長:0.85m●質量: 43g(ケーブル含む)



コントロールマイクロホン

WT-UM33

●型式:エレクトレットコンデンサ ー型●ケーブル長:マイクコード 0.7m、ツィンプラグコード0.9m● 質量:85g(ケーブル含む)



コントロールマイクロホン WT-UM12

●型式:エレクトレットコンデンサ ー型●ケーブル長:マイクコード 0.7m、ツィンプラグコード0.8m● 質量:100g(ケーブル含む)

■斡旋品

●フラットイヤホン WT-Z72(サービスパーツ扱い) ●右耳掛け形イヤホン WT-UE5RJ●耳掛け形イヤホン用ジャックカバー10個入り(受信専用子機対応用) WT-UEC5J

●仕様及び外観は改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。●カタログと実際の色とは印刷の関係で多少異なる場合があります。

ビクターインターネットホームページアドレス アクセスをお待ちしております。 業務用PAシステムホームページアドレス

http://www.victor.co.jp/

http://www.victor.co.ip/pro/avc/index.html



愛情点検

■ご使用の機器の点検をぜひ!

熱、湿気、ホコリなどの影響や、使用の度合いにより部品が劣化し、 故障したり、時には安全性を損なって事故につながることがあります。 このような 症状は

● 正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書 | と「安全上のご注意 | をよくお読みください。

● 「水、湯気、湿気、ほこり、油煙」等の多い場所に設置しないでください。「火災、感電、故障」 等の原因となることがあります。

●電源プラグ、コードが異常に熱い。 ●異常な臭いや音がする。

ありませんか

●水や異物が入った。
●その他の異常や故障がある。



ご使用を中止

故障や事故防止のため雷源を切り 必ず販売店に点検をご相談ください。

日本ビクター株式会社

プロシステム事業グルーフ 国内マーケティング部 プロオーディオグループ 〒192-8620 東京都八王子市石川町2969番地2号

お客様ご相談センタ・ フリーダイヤル 20120-2828-17

携帯電話・PHSなどからのご利用は 045-450-8950 営 業 日:月〜土曜日(祝祭日および弊社休日を除く) 営業時間:月〜金曜日 9:00〜18:00 土曜日 9:00〜12:00、13:00〜17:00 ご相談窓口におけるお客様の個人情報は、お問合せへの対応、 修理およびその確認に使用し、適切に管理を行い、お客様の同意なく 個人情報を第三者に提供または開示することはありません。

カタログ番号 K/AVT712680 Z

Wédge 🁊 ウェッジ株式会社

■京都本社 ■北海道支店 ■東北支店

■東京支店

■名古屋支店 ■京都支店 ■関西支店



120-248-14



FAXは24時間365日受付 ●本カタログ掲載商品の価格には消費税等の税率は5%を適用しています。

